designing your clean

evo.LINE

SOLUZIONE PER L'ASCIUGATURA - LINEA ES
DRYING SOLUTION - ES SERIES


ESSICCATOI ROTATIVI ES GREEN 10 - 14 - 18 KG
TUMBLE DRYERS ES GREEN 10 - 14 - 18 KG

Sistema a circuito chiuso
Pompa di calore, non necessita di camini di scarico.
Closed circuit system
Heat pump, exhaust chimney is not required.

50% di RISPARMIO ENERGETICO
Il consumo di energia è inferiore rispetto ad un essiccatoio tradizionale.
50% ENERGY SAVING
The energy consumption is lower than a standard dryer.

Performance
Inversione alternata rotazione cesto di serie. Cicli con controllo umidità automatico.
Performance
Standard automatic drum rotation inversion. Cycles with automatic humidity control.

Cesto in ACCIAIO INOX AISI 304
Senza bordi vivi per una maggiore conservazione dei capi.
AISI 304 stainless steel drum
Without sharp edges for better conservation of linen.



IM10: intuitivo per facile interazione
Consente la gestione dei parametri di asciugatura a ciclo avviato.
IM10: intuitive for easy interaction
Drying parameters can be modified after the cycle is started.

Doppio filtro
Senza contaminazioni esterne con segnalazione pulizia a display.
Double filter
Without external contamination with cleaning signaling on the display.

Oblò in doppio vetro
Chiusura a doppio magnete. Maggiore risparmio energetico.
Door with double glass
Double magnet closure. Greater energy savings.

Cool down, funzione anti-grinze
e convogliamento intelligente dell'aria nel cesto per una perfetta e facile stiratura.
Cool down, anti-crease function
and smart air conveying inside the drum for perfect drying and easy ironing.



SCANSIONA PER ALTRE INFO
SCAN FOR MORE INFO

OPTIONAL e ACCESSORI / *OPTIONS and ACCESSORIES*


- Apertura porta sinistrorsa / *Left-hand door opening*


Le immagini sono da ritenersi puramente indicative del prodotto effettivo / *The images are to be considered purely indicative of the actual product*


Company Certified ISO 9001
(NR. CERT-00663-95-AQ-VEN-SINCER)


DATI TECNICI / *TECHNICAL DATA*	ES 10 Green	ES 14 Green	ES 18 Green
- Capacità 1:18 - 1:20 / *Capacity 1:18 - 1:20*	11 - 10 Kg (24-22 lb)	15 - 14 Kg (33-31 lb)	20 - 18 Kg (44 - 39.6 lb)
- Diametro cesto Ø / *Drum diameter Ø*	756 mm (29.7 inch.)	756 mm (29.7 inch.)	756 mm (29.7 inch.)
- Profondità cesto / *Drum depth*	420 mm (16.5 inch.)	585 mm (23 inch.)	767 mm (30.2 inch.)
- Volume cesto / *Drum volume*	189 lt	263 lt	345 lt
- Diametro di carico Ø / *Load diameter Ø*	560 mm (22 inch.)	560 mm (22 inch.)	560 mm (22 inch.)
- Velocità standard / Standard *speed*	38 r.p.m.	38 r.p.m.	38 r.p.m.
- Intensità sonora / *Air sound intensity*	61 dB (A)	61 dB (A)	61 dB (A)
- Perdite al mantello / *Heating leakage*	15 %	15 %	15 %
- Scarico condensa Ø / *Condensed water drain Ø*	34 mm (1.3 inch.)	34 mm (1.3 inch.)	34 mm (1.3 inch.)
- Dimensioni macchina: LxPxH / *Machine dimension WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)*	791x1111x1846 mm	791x1278x1846 mm	791x1445x1846mm
- Peso netto / *Net weight*	317 Kg	337 Kg	352 Kg
- Dimensioni imballo : LxPxH / *Packing dimension WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)*	840x1450x1980 mm	840x1450x1980 mm	840x1450x1980 mm
- Peso lordo / *Gross weight*	328 Kg	348 Kg	368 Kg
- Volume imballo / *Packaging volume*	1,75 m³ (61.8 ft³)	2,3 m³ (81.2 ft³)	2,3 m³ (81.2 ft³)
- Macchine imballate STD per container 20' / *STD. packed machines in to 20' container*	11 pz.	11 pz.	11 pz.
- Macchine imballate STD per container 40' / *STD. packed machines in to 40' container*	22 pz.	22 pz.	22 pz.
DATI INSTALLAZIONE / *INSTALLATION DATA*			
- Resistenze di preriscaldamento / *Heating elements*	3 x 1,5 = 4,5 kW (standard) - 3 x 2,0 = 6 kW (optional)		
- Potenza di installazione / *Installation power*	6,85 kW (std.) - 8,35 kW (opt.)		
- Corrente / *Current* 3ph380V-480V(+N) / 3ph220-240V / 1ph230V 50\60 Hz	8 / 13 / 23 A (std.) - 10 / 15 / 25 A (opt.)		
- Sezione cavo / *Cable section (100 mm = 3.93 inch.)*	1,5 / 2,5 / 6 mm²		
DATI CONSUMO ENERGETICO (Ratio 1:20, carico nominale 10/14/18 kg) / ***ENERGY CONSUMPTION DATA*** *(Ratio 1:20, nominal load 10/14/18 kg)*			
- Green cycle energia* / *Energy Green cycle* (standard - optional)*	4,9 kWh - 5,2 kWh	5,6 kWh - 6 kWh	6,4 kWh - 6,8 kWh
- Green cycle tempo* / *Time Green cycle* (standard - optional)*	88' - 82'	100' - 94'	115' - 107'
- Fast cycle energia* / *Energy Fast cycle* (standard - optional)*	5,8 kWh - 6,2 kWh	6,6 kWh - 7 kWh	7,6 kWh - 8 kWh
- Fast cycle tempo* / *Time Fast cycle* (standard - optional)*	65' - 62'	74' - 70'	85' - 80'


*GREEN CYCLE: ciclo eseguito con il massimo risparmio energetico al 5% di umidità residua
**GREEN CYCLE: cycle executed whit maximum energy saving at 5% of residual humidity*
** FAST CYCLE: ciclo eseguito con il minimo tempo
*** FAST CYCLE: cycle executed whit minimum time*
Tempi al netto della fase di cool down / *Times before the cool down cycle*











Pos. 1 - Oblò \ Door; Pos. 5 - Alimentazione elettrica / *Electrical power supply*; Pos. 7 - Piedini / *Feet;*
Pos. 8 - Scarico acqua di condensa / *Condensated humid air;*

100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4 \ *factor conversion 1 / 25,4*

[mm]	A	B	C	D	E	F	G	I	L	N	P	R	S	S1	T	U	V	Wmin	Y	Xmin	Z
ES 10 G.	791	1111	1846	1358	691	971	15÷20	80	398	84	815	1666	714	660	487	38,5	560	10	92	500	388
ES 14 G.	791	1278	1846	1358	691	971	15÷20	80	398	84	815	1666	714	660	654	38,5	560	10	92	500	388
ES 18 G.	791	1445	1846	1358	691	971	15÷20	80	398	84	815	1666	714	660	831	38,5	560	10	92	500	388

C131101XHP06 - *I dati tecnici e caratteristiche possono essere soggette a variazioni / Specification and technical data are subject to modification.*